



YANMAR

TRATOR


YM347A



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


MODELO	YM347A - PLATAFORMADO
MOTOR	<p>MODELO YANMAR 4TNV88-BKITL</p> <p>TIPO 4 CILINDROS, INJEÇÃO DIRETA, VERTICAL, RESFRIADO A ÁGUA, DIESEL</p> <p>POTÊNCIA - kW (cv) / rpm 35 (47,6) / 2800</p> <p>Nº DE CILINDROS 4</p> <p>ASPIRAÇÃO NATURAL</p> <p>CILINDRADAS (L) 2.190</p> <p>ROTAÇÃO RPM (+/- 25) 2800</p> <p>FILTRO DE AR SECO</p> <p>AUXÍLIO NA PARTIDA À FRIO VELA INCANDESCENTE</p> <p>TORQUE MÁXIMO (NM) 142,6/1600</p> <p>ESCAPAMENTO SAÍDA ABAIXO DO CHASSI</p> <p>NÍVEL DE EMISSÕES MAR-1 / Tier 3</p>
TRANSMISSÃO	<p>EMBLEAGEM SIMPLES A SECO</p> <p>Nº DE MARCHAS 12F x 12R (REVERSOR SINCRONIZADO)</p> <p>REVERSOR SINCRONIZADO</p> <p>EIXO DIANTEIRO YANMAR (TRANSMISSÃO POR ENGRENAGENS)</p> <p>CÂMBIO SINCRONIZADO E SUPER REDUÇÃO</p> <p>REDUÇÃO DO EIXO TRASEIRO EPICICLICA</p>
VELOCIDADE	<p>AVANTE (km/h) 0,24 - 27,76</p> <p>A RÉ (km/h) 0,24 - 27,89</p>
FREIO	<p>FREIOS MULTIDISCOS IMERSOS EM ÓLEO</p> <p>TIPO DE ATUAÇÃO MECÂNICO</p> <p>FREIO DE ESTACIONAMENTO ALAVANCA MANUAL</p>
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL	ACIONAMENTO MECANICO POR PEDAL
TOMADA DE POTÊNCIA	<p>EIXO TRASEIRO 540 - 2783</p> <p>ROTAÇÃO PADRÃO (RPM) 540E - 2016</p> <p>ROTAÇÃO TDP ECONÔMICA (RPM) 540E - 2016</p> <p>ACIONAMENTO ELETRO-HIDRAULICO</p> <p>TIPO INDEPENDENTE</p> <p>DIMENSÃO 6 ESTRIAS, 35 mm</p>
DIREÇÃO	HIDROSTÁTICA
SISTEMA ELÉTRICO	<p>BATERIA 12V ~ 70Ah</p> <p>ALTERNADOR 12V ~ 55A</p> <p>TOMADA ELÉTRICA PARA REBOQUE NÃO</p> <p>ILUMINAÇÃO FAROL ALTO/BAIXO, TRABALHO (TIPO PROJETOR)</p> <p>SINALIZAÇÃO / ALIMENTAÇÃO Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, buzina</p>
HIDRÁULICO	<p>ENGATE DE 3 PONTOS ROTULA REVERSÍVEL CAT I E II</p> <p>ESTABILIZADOR TELESCÓPICO E ROSCA</p> <p>CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRÁULICO NA RÓTULA (KG) 14,2 (1450)</p> <p>VÁLVULA DE COMANDO DIRECIONAL 2 VALVULAS DUPLA AÇÃO</p> <p>DIREÇÃO - ASSISTIDA HIDROSTATICA EXCLUSIVA 20 LPM</p> <p>INTERRUPTOR DE SEGURANÇA NO ASSENTO SIM</p>
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NA PARTIDA	<p>INTERRUPTOR DE SEGURANÇA NA ALAVANCA DE LEVANTE HIDRÁULICO SIM</p> <p>INTERRUPTOR DE SEGURANÇA PTO SIM</p> <p>INTERRUPTOR DE SEGURANÇA DO NEUTRO DO REVERSOR SIM</p>
CAPACIDADE (+/- 5%) APROX.	TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) 50
PNEU STANDARD	<p>DIANTEIRO 8.00-18</p> <p>TRASEIRO 12.4-28</p>
PESO E DIMENSÕES (+/- 5%)	<p>PESO (KG) 1760</p> <p>DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) 1900</p> <p>COMPRIMENTO TOTAL SEM O 3º PONTO (mm) 3330</p> <p>ALTURA ATÉ A EPC (ROPS) (mm) 2480</p> <p>ALTURA COM TETO (mm) 2550</p> <p>DISTÂNCIA DO SOLO - (mm) 334</p> <p>LARGURA TOTAL (mm) 1420</p> <p>LARGURA DIANTEIRA (mm) 1361</p> <p>LARGURA TRASEIRA (mm) 1415</p>
NORMAS REGULADORAS	CONAMA 433; NR-12; CONTRAN 281 SIM
EQUIPAMENTOS BÁSICOS	Barra de tração telescópica, jogo de contra-peso frontal de 170 Kg, cinto de segurança, contra-peso traseiro 80 Kg, Estrutura de Proteção na capotagem (EPC),Teto, Assento ajustável, Espelhos Retrovisores, Capô basculante com mola à gás, Auxílio na partida à frio.

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

 (19) 3801-9200

 @yanmarbrasil

www.yanmar.com/br

 /yanmarbrasil

 Yanmar Brasil

SOLICITE UM ORÇAMENTO



Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.